



MTM POWER®

DC/DC-DIN-Schienen-Module 15 W

DC/DC DIN Rail Modules 15 W

HMG15



Merkmale / Features

- Weitbereichseingang / Wide Input Range 20...70 V_{DC}
- Isolationsfestigkeit / Isolation 3,3 kV_{rms}
- CE-konform / CE conformity
- 2 Jahre Garantie / 2 Years Warranty

Anwendungen / Applications

- Stromversorgung zur DIN-Schienen-Montage
Power Supply for DIN Rail Mounting
- Zur Versorgung von elektronischen und elektrischen Schaltungen in Mess-, Steuer-, Regel-, Laborgeräten, sowie der System- und Informationstechnik
For supplying of electronic and electrical circuits in process measuring and control technology, laboratory equipment, as well as systems and information technology

DC/DC DIN Rail Modules 15 W

Technische Daten Eingang / Technical Data Input		
Parameter	Konditionen / Conditions	Werte / Data
U_{in}	Eingangsspannung / Input Voltage	20...70 V _{DC}
f_{sw}	Schaltfrequenz / Switching Frequency	ca. 90 kHz typ.

Technische Daten Ausgang / Technical Data Output		
Parameter	Konditionen / Conditions	Werte / Data
ΔU_{out}	Ausgangsspannungstoleranz Output Voltage Accuracy	single: $\leq +1\%$; dual / triple: $\leq \pm 4\%$
ΔU_{LF}	Ripple	$U_{in} = \text{min}$, BW: 1 MHz
ΔU_{HF}	Noise	$U_{in} = \text{min}$, BW: 20 MHz
	Line Regulation	$U_{in} = \text{min/max}$, $I_{out} = \text{max}$.
	Load Regulation (AC, DC)	$I_{out} = 10...90...10\%$
I_{max}	Abschaltstrom / Current Limiting	105...130 % I_{nom}
t_R	Ausregelzeit Lastschwankungen Transient Response Time	$I_{out} = 10...90...10\%$
ϵ	Temperaturkoeffizient Temperature Coefficient	$T_A = -25...+65\text{ }^\circ\text{C}$
P_{over}	Überlastverhalten / Kurzschluss Overload Protection / Short Circuit	dauerhaft continuous
	Derating single / dual / triple	$T_A > 50\text{ }^\circ\text{C}$

Technische Daten Allgemein / Technical Data General		
Parameter	Konditionen / Conditions	Werte / Data
$U_{isol p/s}$	Isolationsprüfspannung / Isolation Test Voltage (prim. - sec.)	IEC 60 950-1 / UL 60 950-1 (factory test) ¹⁾
$U_{isol p/s}$	Isolationsfestigkeit / Isolation ($U_1 / U_{2/3}$)	Triple-Ausgang / output
R_{isol}	Isolationswiderstand / Isolation Resistance	$> 1\text{ G}\Omega$
	Schutzklasse / Protection Class	vorgesehen zum Einbau in Geräte der Schutzklasse 1 oder 2 suitable for the use in devices with Protection Class 1 or 2
T_A	Umgebungstemperatur Ambient Temperature	$-25...+65\text{ }^\circ\text{C}$
	Oberflächentemperatur Surface Temperature	Seitenfläche, mittig center of case side
T_S	Lagertemperatur / Storage Temperature	$-45...+85\text{ }^\circ\text{C}$
	Kühlung / Cooling	Konvektion / convection

¹⁾ Anforderungen der EN 61 010 sind berücksichtigt: siehe Einbauvorschriften: Hochspannungstests zur Isolationsprüfung
Requirements of EN 61 010 are considered: See installation instructions: High Voltage Tests for Isolation

Alle Werte gemessen bei Volllast und einer Umgebungstemperatur von 25 °C (wenn nicht anders spezifiziert).
All data measured at full load and ambient temperature of 25 °C (unless otherwise specified).
Technische Änderungen vorbehalten / Technical data subject to change

Technische Daten Allgemein / Technical Data General		
Parameter	Konditionen / Conditions	Werte / Data
Gewicht / Weight		ca. 390 g
Abmessungen / Dimensions	B x H x T / W x H x D	35,0 x 113,0 x 70,0 mm
Gehäuse / Vergussmasse Case / Potting Material		UL94V-0
Querschnitt der Anschlussleitung Diameter of Flying Leads		2,5 mm ² max.
Netzteilklasse / Power Supply Class	nach / acc. to CSA	Level 3

Ausgangskonfigurationen / Output Configurations


Typ / Type DIN-Schienen-Montage DIN Rail Mounting	Ausgänge / Outputs						Grundlast an U1 Ground Load at U1 [A]	Wirkungsgrad Efficiency [%]
	U1		U2		U3			
	[V _{DC}]	[A]	[V _{DC}]	[A]	[V _{DC}]	[A]		
HMG15 24S05	5,0	3,0					0	≥68
HMG15 24S12	12	1,3					0	≥73
HMG15 24S15	15	1,0					0	≥73
HMG15 24S24 ²⁾	24	0,6					0	≥78
HMG15 24S48	48	0,3					0	≥78
HMG15 24D12 ¹⁾	12	0,6	-12	0,4			0,03	≥66
HMG15 24D15 ¹⁾	15	0,5	-15	0,4			0,03	≥66
HMG15 24D512 ¹⁾	5,0	1,0			12	0,4	0,05	≥66
HMG15 24D515 ¹⁾	5,0	1,0			15	0,4	0,05	≥66
HMG15 24D524 ¹⁾	5,0	1,0			24	0,3	0,05	≥66
HMG15 24T512 ¹⁾	5,0	1,6	-12	0,15	12	0,15	0,08	≥66
HMG15 24T515 ¹⁾	5,0	1,6	-15	0,15	15	0,15	0,08	≥66

¹⁾auf Anfrage / on request; ²⁾ersetzt durch / replaced by HSD15 S24

Eingehaltene Normen / Standards		
Parameter	Norm / Standard	Werte / Data
Elektrische Sicherheit / Electrical Safety	IEC 60 950-1 / EN 61 010-1 / UL 60 950-1 / CAN/CSA 22.2 No. 60 950	
Störaussendung / EMI/RFI	EN 61 000-6-3 EN 55 011	Klasse / class B
Störfestigkeit / Immunity	EN 61 000-6-2	
ESD	EN 61 000-4-2	Luftentladung/air discharge: 15 kV
HF-Felder / HF-Fields	EN 61 000-4-3	10 V/m
Burst	EN 61 000-4-4	symmetrisch/symmetric: 2 kV
Surge	EN 61 000-4-5	symmetrisch/symmetric: 1 kV
HF-Einkopplung / HF-Fields, conducted disturbances	EN 61 000-4-6	10 V _{eff}

Alle Werte gemessen bei Vollast und einer Umgebungstemperatur von 25 °C (wenn nicht anders spezifiziert).
 All data measured at full load and ambient temperature of 25 °C (unless otherwise specified).
 Technische Änderungen vorbehalten / Technical data subject to change

Abmessungen / Dimensions



Pinning

HMG15	1	2	3	4	5	6	7
Single	+U _{out 1}	GND (-U _{out 1})				-IN	+IN
Dual	+U _{out 1}	GND (U _{out 1/2 or 3})	-U _{out 2} or +U _{out 3}			-IN	+IN
Triple	+U _{out 3}	+U _{out 1}	GND (U _{out 2/3})	GND (-U _{out 1})	-U _{out 2}	-IN	+IN

Modifikationsmöglichkeiten / Possible Modifications

Ausgangsspannungen / Output Voltages

Ableitströme / Leakage Current <80 µA

Galvanische Trennung der Dual-Ausgänge / Galvanic Isolation of Dual Outputs

Technische Änderungen vorbehalten / Technical data subject to change

Einbauvorschriften

Warnhinweis / Gefahr durch elektrischen Schlag

Beim Betrieb des Netztes stehen zwangsläufig bestimmte Teile innerhalb des Gerätes unter gefährlicher Spannung. Vor Arbeiten am Netzteil ist das Gerät spannungsfrei zu schalten und gegen Wiedereinschalten zu sichern. Das Berühren spannungsführender Teile durch Nichtbeachtung dieser Maßnahmen kann Tod oder schwere Verletzungen zur Folge haben.

Betriebshinweise und Montage

Der Anschluss des Netztes hat unter Berücksichtigung der jeweils gültigen landesspezifischen Normen und Vorschriften durch entsprechend qualifiziertes Personal zu erfolgen.

Das Netzteil ist ein Einbaugerät, der Betrieb darf nur in einer schützenden Umhüllung, welche Anforderungen an Berührungs- und Brandschutz sicherstellt, erfolgen. Das Netzteil muss sich über eine geeignete Einrichtung außerhalb der Stromversorgung spannungsfrei schalten lassen. Das Netzteil ist wartungsfrei und enthält keine durch den Anwender zu wechselnden Teile.

Die Einhaltung der Leistungsdaten, der vorgeschriebenen Umgebungstemperaturen sowie das Leistungsderating beim Betrieb über 50 °C Umgebungstemperatur ist durch den Anwender sicher zu stellen.

Das Netzteil ist vorgesehen zur vertikalen Montage auf einer Tragschiene (TS 35) nach DIN EN 60 715.

Absicherung

Das Netzteil besitzt keine interne Geräteschutzsicherung und ist deshalb zwingend extern mit der vorgeschriebenen Sicherung abzusichern. Sicherung: T1,0 A (L), 250 V

Verbrennungsgefahr!

Abhängig von der Umgebungstemperatur und Belastung des Netztes kann die Gehäusetemperatur, auch bei ausgeschaltetem Netzteil, hohe Werte annehmen!

Hochspannungstests zur Isolationsprüfung

MTM Power liefert vollständig geprüfte Komponenten. Am Ende des Fertigungsprozesses jedes Netztes wird ein Hochspannungstest mit der dokumentierten Isolationsprüfspannung durchgeführt (factory test). Eine Wiederholung dieses Tests ist nicht oder nur mit verringerten Prüfanforderungen zulässig. MTM Power haftet nicht für Schäden die durch Nichtbeachtung dieser Regeln entstehen. Weitere Informationen: support@mtm-power.com

Installation Instructions

Caution: Danger of Electric Shock

When operating the power supply unit, certain components of the device are dangerously energised. Therefore, it is mandatory to de-energise the PSU and protect it against switch-on before working with the power supply. If these procedures are disregarded, touching the electrical parts could result in death or serious injury.

Operating Hints and Installation

The installation of the power supply unit has to be executed by qualified personnel only and under consideration of the latest country-specific standards and regulations.

The PSU is a built-in device and thus shall only be operated in a protecting cover which ensures the requirements as regards touch protection and fire safety. The device has to be switched-off via a suitable means outside of the power supply. The PSU is maintenance-free and does not contain any user serviceable components.

The user has to respect the technical data and prescribed ambient temperatures. When operating above 50 °C ambient temperature the derating has to be ensured by the user.

The power supply is designed for vertical mounting on a mounting rail (TS 35) according to DIN EN 60 715.

Fuse Protection

The power supply has no internal device protection fuse and has therefore to be secured externally with the prescribed fuse.
Fuse: T1,0 A (L), 250 V.

Caution: Burn Hazard!

Depending on the ambient temperature and load condition of the power supply, the case temperature can be very hot, even after being set to switch-off mode!

High Voltage Tests for Isolation

MTM Power provides fully tested components. Among these, a high-voltage test is performed with the documented isolation test voltage (factory test) for each power supply unit at the end of the manufacturing process. A re-performance of this test is not permitted but with reduced test values. MTM Power is not liable for damage caused by disregarding these rules.

More information: support@mtm-power.com